

CR:306 声级计

CR:306 主要性能

- 用于基本噪声测量及检测的简单声级计
- 声级计符合 IEC 61672:2002-1 二级标准和符合 IEC 60651:1979 二型要求
- dB(A) 和 dB(C) 频率计权
- 带有最大保持的快速时间计权 LAFmax 或 LCFmax
- 测量范围为 35 dB(A) 到 130 dB(A)
- 标准配备风罩



CR:306 是一通用型标准声级计，完全符合 IEC 61672 二级声级计的标准。

仪器带有“F”快速响应和 A, C 频率计权。

另外，在测量过程中还有保持最大读数的功能。

CR:306 能快速而又简单地测量噪声级别。

能够最大限度地显示声级 (SPL)，并带有标准 A、C 频率计权。仪器具有两个测量范围，可以测量 35 dB(A) 到 130 dB(A) 的范围。

最大保持功能可以让产品能够瞬间保存测得的最大数值 LAFmax 或 LCFmax。

应用

CR:306 是一理想的可用于测量基本噪声测量的仪器，其可应用在测量车辆噪声、车间噪声、火灾报警、声控报警及安装声音系统中。

在声级计能够发挥作用的很多领域中，高技术规格的声级计价格太高，而 CR:306 是一种适合监理工程师的低价格产品。



CR:306声级计 订购信息

CR:306具有24个月保修、带有使用说明书、校准证明、电池、校准螺丝刀和风罩。

您可以订购全套测量套件，其包含全部噪声测量所需的附件。

CR:306套件包含CR:306声级计一台、CR:514声校准器一只、UA:239风罩一个、CP:65携带袋。

套件包含校准证明和使用说明以及供声级计和校准器使用的电池。



技术规范

适用标准:

IEC 61672:2002-1 Class 2
IEC 60651:1979 Type 2 I

测量范围:

35 dB(A)到130 dB(A);
40 dB(C)到130 dB(C)

量程参数:

低=35 dB(A)至100 dB(A)
高=65 dB(A)到130 dB(A)

频率计权:

dB(A)和dB(C)符合
IEC61672:2002-1 二级标准

时间计权:

快速响应符合IEC61672-2002-1
二级标准

显示功能:

普通(声级), 最大保持

显示图标:

过载(绿灯)、量程下(红灯)、最大保持(HOLD)、电池电量低(LOWBAT)

显示:

3 数字LCD, 0.1dB 解析度

输出:

交流输出, 最大输出=2V

电源:

1 x 9V (6F22, PP3) 外接直流
电源, 7V到10V

传声器:

英寸预极化电容传声器(型
号: MK268)

温度:

运行: -10° C 到 +50° C,
储存: -20° C 到 +60° C

尺寸:

长280mm宽66mm 高30mm

重量:

227克带电池

CE分类:

EMC EN50081-1, EN 50082-2
安全 EN61010-1, 1993便携设
备污染条款2



邮编 100101
北京市100105信箱48分箱

Tel: 008613520657953
Tel: 0085296111445
sales@cirrusresearch.cn
www.cirrusresearch.cn

Acoustic House
Bridlington Road
Hunmanby
North Yorkshire
YO14 0PH
United Kingdom
Tel: +44 1723 891655
sales@cirrusresearch.co.uk
www.cirrusresearch.co.uk

